

Thermorelieur EVA XT



FASTBIND EVA XT

Nouveau

- Nouvelle colle thermofusible haute précision
- Nouvelle micro rugosité innovante
- Nouveau contrôle de température réglable
- Nouveau design ergonomique
- Reliure souple et rigide



Specifications

Capacité cycles/heure †	Up to SRA3 Portrait jusqu'à 450
Largeur maxi. de la reliure	0.1/45 mm
Longueur mini- maxi. de la reliure	jusqu'à 455 mm
Hauteur mini- maxi. de la reliure	140 mm / 320 mm
Epaisseur maxi de la couverture**	jusqu'à 400 g/m
Plage de contrôle de température	150–175 °C
Voltage (V AC) / Frequency (Hz)	220–240 / 50/60
Courant électrique max	2 A
Machine dimensions (W x L x H)	108 x 58 x 60 cm
Poids net/brut	75 kg
Package dimensions (W x L x H)	120 x 80 x 86 cm
Package weight	111 kg
Outil Standard	Kit pour couvertures souples XT
Approvals	CE

* depending on material properties

Product information as of October 2017 and is subject to change without notice.

Avec le nouveau thermorelieur EVA XT, vous pouvez relier rapidement, facilement et de manière rentable, des livres à couverture souple et rigide jusqu'au portrait SRA3

Le nouvel applicateur de colle à papier amélioré, ajoute un contrôle plus précis que jamais

Conçu pour les environnements d'impression numérique courts et moyens, le nouveau **EVA XT** vous donne le contrôle dont vous avez besoin et la vitesse à laquelle vous voulez relier les livres à couverture souple et rigide designed for short & medium digital

<https://axprinter.com>

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

E-mail: info@axprinter.com