



JET PRINTER
DIGITAL PRINTING SYSTEM

**MACHINE D'IMPRESSION UV
GRAND FORMAT**

POLYVALENTE, PRÉCISE, RAPIDE...



TABLE D'IMPRESSION

PR3221 **A PLAT &
ROLL TO ROLL**

- Résolution jusqu'à 2400 DPI
- Vitesse jusqu'à 80 m²/h
- Hauteur Max 100 mm
- Détection Auto du Média

Fabriqué par tradition
Qualité par excellence

Imprimante à plat UV 3.2 x 2.1m, et roll to roll 3,20m

Tête d'impression: Ricoh Gen6 ou Konica

Nombre de tête: max. 12 Têtes sur 3 Rangées

Option de couleur: CMYK ; LcLm ; blanc ; Vernis ; CMYK x 2

Encre UV

Système de séchage: LED

Déplacement du bras et du chariot

Axe X: Double rail linéaire THK

Axe Y: Vis à double tube

Moteur axe Y: Double Servo moteurs Fuji

Moteur axe X: Servo Moteur Fuji



Détails de la machine

Gestion optimale des couleurs

Anti-Crash Système

Système anti-statique

Pins de positionnement rapide des médias point 0.0

Système de détection de hauteur des médias automatique

Auto-transport vers le haut et vers le bas du chariot

Système de circulation automatique de l'encre blanche

Système automatique de préchauffage de l'encre

Batterie de maintien de l'alimentation



Machine OFF, la pression négative est maintenue constante par batterie

UN LOGICIEL DE PILOTAGE SIMPLE ET CONVIVIAL



Logiciel intuitif de contrôle de la machine, Rip Photoprint ou Caldera en Option, Format Tiff, JPG, Postscript 3, EPS, PDF PSD, AI



Guides de position



Système anti-statique



Aspiration multizone

Caractéristiques techniques

Modèle		PR-3221
Tête d'impression		Piézo électrique 12 têtes décalées RICOH GEN6 / KONICA
Résolution d'impression		300, 600, 900, 1 200, 2400 dpi
Encre	Type	Encre à séchage UV C, M, J, N, Lc, Lm, B, V
	Système d'approvisionnement	Encre à séchage LED : C, M, J, N, Lc, Lm, B, V
	Niveau d'encre	Réservoir de 1,5 l
Vitesse d'impression		Jauge électronique, report du remplissage sur logiciel
Surface maximale d'impression (L x l)		Alarme sonore niveau d'encre bas
Support		Jusqu'à 80m ² /h 8 Tête Double CMJN
Support	Format (L x l)	3 200 x 2 100 mm / rouleaux 3 200 mm
	Hauteur	3 200 x 2 400 mm
	Poids	Inférieure à 100 mm
Maintenance du support		Inférieur à 45 kg / m ²
Surface d'aspiration		Aspiration pompe à vide
Médias		8 zones sélectables
Format d'image		Panneau en bois, Aluminium, Carton, PVC, Toile, Verre, Céramique, Acrylique, PMMA, Polyester, films, etc...
Rip		Tiff, jpg, Postscript3, EPS, PDF, PSD, AI
Interface		PhotoPrint / Caldera
Normes		USB 3.0
Alimentation électrique		Certification CE
Consommation		AC 200 – 240 V , 50/60 Hz
Environnement de Fonctionnement		8,5 KW
Environnement de Fonctionnement	Température	15 – 30 °C
	Humidité	40 – 80 %Rh
Dimensions (L x P x H)		Inférieur à 80 db
Poids		5 540 x 3 307 x 1 391 mm
		1950 KG