

Relieuse dos carré collé SMART K3



Le thermorelieur SMART K3 est conçu pour une importante utilisation et un rendement important en reliure par dos carré collé.
Relieuse idéale pour Copy-Services ou pour la micro-édition.

Descriptif :

Le thermorelieur automatique d'atelier SMART K3 est une machine efficace, compacte et robuste. Un cycle de reliure de la SMART K3 ne dure que 4 secondes. La dépose de la colle et l'emboîtement automatique de la couverture est rapide et offre une qualité de documents supérieure.

L'ouverture du chariot ajustable jusqu'à 60mm, avance et retour automatique du charriot et une longueur maximale du document de 100 à 335mm (hauteur non-limitée).

Le thermorelieur effectue une préparation des feuilles avant le collage, grâce au module de fraisage.

Une découpe parfaite pour un collage de précision avec brossage après le grecquage pour retirer les résidus de poussière avant l'application de la colle avec un système d'aspiration puissant des poussières de grecquage collectées dans un sac.

La SMART K3 est équipée d'un bac de colle à température réglable de 130°C à 180°C.

Le thermorelieur SMART K3 produira des documents professionnels reliés avec une excellente qualité de collage en couverture enveloppante ou couvertures d'emboîtement. Vous avez également la possibilité de désactiver la fonction d'emboîtement pour réaliser des blocs.

La SMART K3 peut utiliser les colles modernes EVA ou PlanaMelt. Le système de collage appliquera économiquement la colle. L'intensité de progression de recouvrement combiné avec la presse micrométrique réglable, va donner un excellent recouvrement avec la couverture, le résultat sera à la hauteur de livres professionnels et sera résistant.

Caractéristiques techniques :

- Longueur de reliure maxi : 335mm.
- Largeur de reliure jusqu'à : 60mm.
- Détection automatique de l'épaisseur du document.
- Écran tactile pratique (7")
- Rendement moyen : 200 à 350 reliures / heure.
- Pré-chauffage : 35 minutes (température ajustable).
- Bac d'encollage : collage du dos.
- Colles préconisées : EVA ou PLANAMELT haute résistance.
- Rouleaux de colle : 1 applicateur de colle et 1 racleur.
- Raccordement électrique 220v - 50Hz. Puissance 2,2kw.
- Extracteur et aspiration des poussières inclus.
- Dimensions : L=1250mm x P=670mm x H=1080mm.
- Poids : 210kg.

Garantie constructeur 1 an.

Conforme aux normes de sécurité CE & SGS.

<https://axprinter.com>

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

E-mail: info@axprinter.com