

XTRA3300H

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimer				
Tête d'impression	4 ~ 16 têtes d'impression KM1024I			
La taille des gouttes	6 ~ 18 picolitres			
Résolution	Jusqu'à 726 x 1 440 ppp			
Productivité	2 rangées		3 rangées	
	Exprimer	100 m²/h	Exprimer	136 m²/h
	Mode de production	73 m²/h 54	Mode de fabrication	103 m²/h 68 m²/h
	Mode qualité	m²/h	Mode qualité	h
Configuration de l'encre	4C + blanc (facultatif)			
Technologie d'impression	Jet d'encre piézoélectrique, technologie en niveaux de gris			
Types d'encre	Encres LED			
Taille de la cartouche d'encre	2,5 litres			
Logiciel de traitement d'images	Photoprint Flora Edition 12, Caldera 11 et Onyx12 (facultatif)			
La gestion des couleurs	Couleur basée sur ICC, courbes de réglage, réglage de la densité			
Format de fichier	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, etc.			
Médias				
Manutention	Table à vide mouvement de la bande transporteuse matériau rigide et flexible capacité d'impression			
Support média rigide	Table à bande transporteuse standard supportant des matériaux rigides jusqu'à 320 cm de largeur, 50 kg/m²			
Prise en charge des supports en rouleau	Max. largeur d'impression jusqu'à 330 cm, poids 100 kg, diamètre 40 cm			
Épaisseur	Jusqu'à 51 mm			
Connectivité				
Interfaces	USB 3.0			
Système de durcissement				
	La source de lumière froide LED est utilisée pour réaliser des économies d'énergie, une protection de l'environnement et une longue durée de vie. Chaque puissance lumineuse LED peut être ajustée pour répondre à différentes demandes de différents matériaux.			
Dimensions				
Imprimante	600x155x160cm			
Expédition	620 x 187 x 206 cm			
Poids				
	3000KG			
Des conditions de fonctionnement				
Température	20 à 30°C			
Humidité relative	35 % - 65 %, sans condensation			
Demande d'électricité				
Pouvoir	8000W			
Exigence	Tension d'entrée : 2,00 à 240VAC, monophasé, 50/60Hz, 32Ax 2			
Air				
	0,6-0,8 MPa			
garantie				
	Garantie limitée d'un an (veuillez contacter votre revendeur local pour des données précises)			



数字喷墨印刷设备制造商
Digital Inkjet Printing Equipments Manufacturer

www.floradigital.com.cn



XTRA3300H

Imprimante hybride UV haute résolution

- Configuration de couleurs variables, standard 4 couleurs ,blanc et vernis en option
- Têtes d'impression en niveaux de gris, taille de goutte variable de 6 à 18pl
- Vitesse jusqu'à 76 m²/h
- Gère des supports souples et rigides jusqu'à 3,3 m et 5,1 cm d'épaisseur Entraînement par courroie sous vide avec 8 zones de vide Solution
- d'encre blanche et de capacité d'impression CWC

XTRA3300H

Imprimante hybride UV haute résolution



1. Configuration de couleur variable + mode d'impression en niveaux de gris
- Configuration variable pour satisfaire différents clients pour une demande d'application blanche à grande vitesse, haute résolution.
- Impression en véritables niveaux de gris, taille de goutte de 6pl à 18pl, ce qui rend disponible à la fois les couleurs unies et les dégradés de couleurs.



2. Capteur anti-crash, reprise de l'impression après l'arrêt d'urgence
- Le capteur de sécurité anti-crash peut détecter à l'avance les circonstances du support et protéger les têtes d'impression contre tout risque d'écrasement. Après cela, vous pouvez reprendre l'imprimante, ce qui vous aidera à enregistrer le support.



3. Système de réglage automatique de la hauteur
- Cette fonction permet à l'imprimante d'imprimer sur un substrat jusqu'à 5,1 cm d'épaisseur.



4. Système de code PIN d'enregistrement automatique
- Le système de broches d'enregistrement automatique facilite l'impression bord à bord, ce qui simplifie l'emplacement du support et garantir une sortie d'impression de haute précision.



5. Système de courroie transporteuse sous vide
- Un vide puissant pour adsorber les matériaux rigides jusqu'à 51 mm sur la bande transporteuse, tout en imprimant facilement des supports flexibles comme du papier peint PVC, etc.



6. Système de reprise et d'alimentation industriel
- Le moteur à vitesse de rotation réglable et l'arbre pneumatique peuvent être adaptés à des substrats de différentes épaisseurs.



7. Fonction de correction automatique de la déviation de la ceinture
- Le dispositif automatique de correction de déviation de la bande évite efficacement la déviation de la bande transporteuse, ce qui rend l'alimentation parfaitement droite.

Système à double pression négative

Le système de pression négative indépendant utilisé pour le CMJN et le blanc peut garantir efficacement la continuité de l'impression pour toutes les couleurs.

Encre blanche desséchée

Le XTRA3000H propose huit applications principales utilisant l'encre blanche, qui est l'application la plus courante pour les substrats sombres ou transparents afin de mettre en valeur et de présenter les graphiques les plus éclatants.

L'impression à trois couches (C+W+C) effectue une impression double face de manière synchrone sur n'importe quel substrat transparent

* Les index techniques de la machine ci-dessus et le contenu des ventes réelles de la machine en tant que norme, les indicateurs techniques et le changement de couleur sans préavis, le pouvoir d'interprétation pour les producteurs de tous.