



LGNEDL60X4FV



Imprimante DTF + Sécheur - Agitateur verticale DL60X4FV

- Système très rapide et flexible
- Transfert utilisable immédiatement
- Toucher doux, impression très extensible
- Forte résistance au lavage

- Grande vitesse d'impression : à 25 à 30 ml / h
- Système Roll to Roll automatisé
- Faible coût de production, entre
 5 et 7 €/m²
- Se pose sur pratiquement tous les textiles facilement

- RIP CADlink Digital DTF Edition
- Fournitures DTF Premium à prix attractif
- Installation et formation sur site
- Faible encombrement



4 têtes d'impression i3200 A1 (25 à 30ml/h)



Table aspirante et chauffante



Porte rouleau avec double système de tension



Faible encombrement au sol (120x98cm)



7 lampes de chauffe sur 2 zones indépendantes



Système de remontée auto. de poudre

IMPRIMANTE DTF - LAIZE 60 CM, 4 TÊTES D'IMPRESSION EPSON 13200

Largeur maximale (rouleau & impression)

600 mm / 580 mm (largeur recommandée)

Type d'encre et capacités

Encre à base d'eau 1.5 Litres x 5 couleurs (CMNJN-B)

Branchement

220 Volt - 16A Imprimante DTF 20A Sécheur / Poudreur

Têtes d'impression

4 Epson i3200-A1, comprenant 3200 buses, haute qualité jusqu'à 1800 dpi

Chauffe des supports

Avant et après impression 3 zones de chauffe

Environnement de travail

De 18 à 30 ° C Humidité 40 % à 70 %

SÉCHEUR-POUDREUR VERTICAL À FAIBLE ENCOMBREMENT

Chauffage infrarouge

3 zones de chauffe indépendantes

Contrôle automatique

Dépôt controlé de la poudre DTF , ne colle pas au film de transfert, entièrement automatique

Réglages avancés

Réglage : de l'avance du tapis, de la température, de l'agitateur

Extracteur de fumée

Évacuation à raccorder sur réseau d'extraction, filtre en option (Ø 125mm)

https://axprinter.com

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

E-mail: info@axprinter.com