

Laser CO2 nouvelle génération.

Solutions professionnelles pour diverses industries.



Caractéristiques principales

WIDLASER
C500



Dimensions (LxLxH)

1200 x 1000 x 1120 mm

Poids (KG)

Environ 280 kg

Alimentation

AC 240V 50/60Hz

Type de laser


tube laser CO2 60W

- Surface de travail : 700 x 500 x 150 mm
- Tube laser CO2 de 60W à 70W
- Système de refroidissement automatique intégré
- Extraction des fumées
- Double système de contrôle de l'air comprimé (régulateurs à haute pression)
- Pointeur de positionnement auxiliaire
- Réglage automatique de la hauteur de mise au point (autofocus)
- Guides linéaires scellés
- Table réglable en hauteur : jusqu'à 150 mm
- Lames amovibles
- Table en forme de ruche
- Tiroir pour la collecte d'objets/déchets
- Format minimum des lettres : 1 x 1 mm
- Vitesse maximale : 1200 mm/sec.
- Logiciel laser : RDWorks V8 personnalisé (facile à utiliser)
- Fichiers : Ai, Dst, Plt, Bmp, Dxf, entre autres
- Connectivité : USB et réseau

<https://axprinter.com>

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

E-mail: info@axprinter.com



Optionnels

- Laser CO2 RF 30W
- Lentille de 1,5 pouce
- Adaptateurs pour objets cylindriques (rotatifs)
- Purificateur d'air
- Logiciel laser : Lightburn (facile à utiliser)

AXprinter