

Le laser CO2 de nouvelle génération.

Solutions professionnelles pour diverses industries.

AXprinter



Caractéristiques principales

WIDLASER
S600



Dimensions (LxLxH)

1360 x 1050 x 1070 mm

Poids (KG)

Environ 167 kg

Alimentation

AC 240v 50/60Hz

Type de Laser



Tube RF 30W

- Zone de travail : 813 x 508 x 150 mm
- Zone de travail isolée à la fois du compartiment laser et du panneau électrique, ainsi que des autres composants
- Laser CO2 RF 30W, avec système automatique de refroidissement de l'air intégré
- Capteur de température
- Extraction des fumées avec activation et désactivation automatiques
- Système indépendant à double pression d'air avec activation et désactivation automatiques
- Pointeur de positionnement auxiliaire
- Table réglable en hauteur : jusqu'à 150 mm
- Réglage automatique de la hauteur de la mise au point (autofocus)
- Table en forme de ruche
- tiroir pour la collecte d'objets/déchets
- Capteurs d'accès avec verrouillage de toutes les portes
- Contrôle de la puissance : 1 à 100%
- Moteurs à grande vitesse : vitesse maximale de 2000 mm/sec
- Résolution : jusqu'à 1000 DPI
- Logiciel laser : RDWorks V8 personnalisé (convivial)
- Fichiers : Ai, Dst, Plt, Bmp, Dxf
- Connectivité : USB et réseau

<https://axprinter.com>

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

E-mail: info@axprinter.com



Optionnels

- Lasers CO2 RF 60W
- Adaptateurs pour objets cylindriques
- Purificateur d'air
- Logiciel laser : Lightburn (convivial)
- Table à vide

AXprinter